


BACHMANN GmbH
VERBINDUNGSTECHNIK

Zollerstrasse 6-10
72379 Hechingen Germany
Telefon: +49 (0)7471 984580
Fax: +49 (0)7471 9845817
Email: info@bachmanngmbh.de
www.bachmanngmbh.de



BACHMANN GmbH
VERBINDUNGSTECHNIK



Bügelpressen



Schiebetisch-Flächenkaschier-Bügelpresse

- mit zwei übereinanderlaufenden Auflegetischen.
- Die Preßzeit kann der Entnahme- und Belegzeit angepaßt werden, dadurch materialschonende Kaschierung (wenig Schwund und Erhaltung der Narbenstruktur).
- Mit integrierter Aktivierplatte um thermoplastisch beschichtete Kleinteile (Vorderkappen, Verstärkungsteile) vor dem Kaschieren zu fixieren.
- Herausnehmbarer, mit Silikontrennfolie bespannter Spannrahmen. Somit kann man in der Presse verklebte Teile schnell herausnehmen.
- Eine elektro-pneumatische Steuerung für Zeit und Druck sowie elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige garantieren ein konstantes Kaschierergebnis. Optional ist eine hydraulische Höhenverstellung und fahrbares Gestell lieferbar.

Technische Daten:

Abmessung:

Raumbedarf ca. 3700 (2200 ohne Ablage)/ 2180/ 1250 mm
Gewicht ca. 850 kg

Pneumatik:

Betriebsdruck max. 6 bar
Presskraft 28 KN
Luftverbrauch ca. 120l je Doppelhub (6bar)

Elektrik:

Anschlußspannung 400V/ 50 Hz, 3-ph, 21 A (min. 5x4'2)
Leistungsaufnahme rechn. 10,1 KW
Temperaturbereich 20-200 °C
Presszeit 0-10 h
Kühlzeit 3-60 sec.

In verschiedenen Abmessungen lieferbar

