

Ergomat Industry Matte

Eine gelochte Matte für Bereiche mit extremen Flüssigkeitsmengen oder Materialansammlungen, in denen eine ergonomische Matte nicht mehr geeignet und die Abfallentsorgung wichtig ist.



1 Profil

Industry



Stärke 1.9 cm

VORTEILE

ABGESCHRÄGTE KANTEN: Immer mit Abschrägungen gefertigt. Gelbe Kanten können angebracht werden. Die Kanten werden sich niemals aufrollen oder wellen und vermeiden somit Stolperunfälle.

CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: pH-Beständigkeit von 5-10. Problemlos geeignet für Bereiche von -40°C bis 90°C.

BELIEBIG ERWEITERBAR: Matten/Mattenstücke können mit Verbindungsclips zu einer größeren Matte verbunden und für eine einfache Reinigung wieder gelöst werden.

SILIKON FREI: Alle Ergomat Matten sind silikonfrei

ECHTE GEWÄHRLEISTUNG: Ergomat steht zu 100% hinter seinen Produkten mit vollem Ausgleich, wenn unser Produkt innerhalb der Garantiefrist nicht wie beschrieben funktioniert. Wir bei Ergomat nennen dies eine Echte Garantie.

www.ergomat.com - info@ergomat.com

Ergomat Industry Matte

Material.....	Nitril
Farbe.....	Schwarz
Gewicht	12,500 g +/- 100 g // 27.6 lbs +/- 3.5 oz
Länge ohne schräge Kanten	121 cm +/- 1% // 47.6" +/- 1%
Breite ohne schräge Kanten	91 cm +/- 1% // 35.8" +/- 1%
Stärke	1.9 cm // 0.75"
Dichte.....	1370 kg/m ³ +/- 0,75 % ISO 2781
Härte.....	50-60 Sh A ISO 868
Abriebfestigkeit = 5 N	92 mm ³ // 3.6 in ³ ISO 46 49 (5 N)
Elektrischer Widerstand Oberfläche Punkt zu % 50 RH.....	>1 x 10 ¹⁰ Ω IEC-61340 4-1/ESD STM7.1-2001
Dehnbarkeit	817% ISO 37
Beanspruchbarkeit	28 N/mm ISO 34 Method C
Isolationswiderstand	NA
Wärmeleitzahl	3,3 W/m/°C Tabellenwert
Wärmeeigenschaften	
Min. Anwendung	-40°C // -40°F
Max. Anwendung	90°C // 194°F
Max. Kurzfristig	150°C // 300°F
Flamm-Punkt	400°C // 752°F Tabellenwert
UV Beständigkeit	Befriedigend
Reinraumklasse	ISO Class 5 (100) EN ISO 14644-1
Garantie	5 Jahre

www.ergomat.com - info@ergomat.com

Nord- und Südamerika: +1-440-282-4651 | Englisch (EU): +44 3308 280 084 | Niederländisch: +31 73 61 30 530 | Danisch: +45 702 21 840 | Schwedisch: +46 42 16 36 00
Deutsch: +49 9524 30 367-50 | Französisch: +33 1 446 410 28