

TECHNISCHES DATENBLATT

# STALOC AKTIVATOR FÜR SOFORTKLEBSTOFFE

Spray

## BESCHREIBUNG

Der STALOC Aktivator für Sofortklebstoffe dient der Aktivierung von STALOC Sofortklebstoffen. Die Aushärtung des Klebstoffes wird deutlich beschleunigt insbesondere bei großen Schichtstärken, inaktiven Werkstoffen und ungünstigen Verarbeitungsbedingungen.

## ANWENDUNG

Empfohlene Vorgehensweise in der Anwendung, weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt.

Empfohlene Verarbeitungstemperatur 10-30°C. Aerosoldose vor Gebrauch kurz schütteln. Die zu verbindenden Teile mit STALOC Aktivator für Sofortklebstoffe besprühen und STALOC Sofortklebstoff aufbringen oder den Klebstoff in den Klebspalt einbringen, Bauteile kurz ausrichten und STALOC Aktivator für Sofortklebstoffe auftragen.

## SICHERHEITSHINWEISE

Fordern Sie bitte die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblatts an.

## VERPACKUNG / VOLUMEN

150ml Spray á 6 Stk. im Karton

Die hier veröffentlichten Daten dienen nur zur Information und werden für gesichert erachtet. Wir können jedoch keine Haftung für Ergebnisse übernehmen, die von anderen erzielt wurden und über deren Methoden wir keine Kontrolle haben. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Eignung von hierin erwähnten Produktionsmethoden für seine Zwecke festzustellen und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren angezeigt wären, die möglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. Dementsprechend lehnt STALOC im Besonderen jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von Produkten der Firma STALOC entstehende ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. STALOC schließt im Besonderen jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art aus, einschließlich entgangener Gewinne. Die Tatsache, dass hier verschiedene Verfahren oder Zusammensetzungen erörtert werden, soll nicht zum Ausdruck bringen, dass diese nicht durch Patente für andere geschützt sind, bzw. als Lizenz unter STALOC Gesellschaftspatenten interpretiert werden, die solche Verfahren oder Zusammensetzungen abdecken können. Wir empfehlen jedem Interessenten, die von ihm beabsichtigte Anwendung vor dem serienmäßigen Einsatz zu testen und dabei diese Daten als Anleitung zu nutzen. Dieses Produkt kann durch eines oder mehrere Patente oder Patentanmeldungen geschützt sein.

Stand: 04.05.2012

